

Full Auto Temperature
Measurement Disinfectant
TMD02

最新型

健康な毎日を

全自動 非接触 同時検温消毒器 TMD02

非接触

ウィルスの不安から安心へ
Temperature gauge & disinfectant

同時
検温・消毒

検温精度
±0.2

手の甲を
かざすだけ

カウンタータイプ



これ一台で、1秒検温&消毒。


手のひらを本機底面へかざせばセンサーが即反応
自動赤外線検温と同時に 除菌液を噴射

活用シーン

家庭でも、会社、病院、学校、ホテル、飲食店etc...

置き方
3タイプ

壁掛け
カウンター
三脚スタンド



Temperature gauge & disinfectant

非接触

同時
検温・消毒

検温精度
±0.2

ウィルスの不安から安心へ
Temperature gauge & disinfectant

自動検温&消毒器

- 1 瞬間同時検温・消毒
- 2 発熱アラーム(音・LED色)
- 3 自動高精度検温±0.2
- 4 自動センサー消毒液噴出
- 5 大容量タンク
- 6 残量確認窓
- 7 省エネ

A 高体温警報機能
音声とLED発光色で
白色→赤色

A 自動検温
高性能赤外線

B 検温距離
5cm~10cm

B 除菌液噴射
検温と同時に



本体構成



商品 TMD02 紹介

温度測定精度	精度±0.2℃ (34~45℃、使用前に30分間作業環境に置く必要があります。)	電源
警報方式	異常自動警報、ライト点滅+警告音	USBケーブル接続または 単3乾電池4本
測定距離	5cm~10cm自動測定	付属品
表示画面	ディスプレイデジタル表示	USBケーブル×1、USBアダプター、 壁掛け用ネジ×2
アラーム温度	調整可能	出液方式:ミスト
タンク容量	1000ml	商品のサイズ
設置方法	ベースブラケット、壁掛け、三脚	119×133×280mm+145mm
動作温度	10℃~40℃(15℃~35℃推奨)	商品の重さ:702g+240g
測定範囲	0℃~50℃	
待機表示	非稼働5秒待機後に白い点が循環移動	

※注意 ①電源を接続後、測定温度安定まで最大30分待ってご使用下さい。太陽光やエアコンの風などが影響しない場所でご使用ください。
②除菌剤は、ジェルタイプではなく、液剤タイプを使用してください。

設置 3タイプ

壁掛け カウンター



三脚
オプション



ご購入はこちらの販売店へ

PACIFIC CORPORATION
太平洋貿易株式会社